

## FRB-01



## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Аварийно испытанные фиксированные болларды предназначены для военных, промышленных, правительственных и коммерческих зданий, участков, комплексов и пр. Испытания боллардов Optima прошли с использованием грузовика типа N3 массой 7500 кг, со скоростью движения 80 км/ч.

Аварийно испытанные фиксированные болларды Optima разрушили автомобиль и после этого остались в пригодном к использованию состоянии. Таким образом болларды Optima успешно прошли аварийные испытания и сертификацию по стандарту PAS68 7500 N3/80/90.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ АВАРИЙНО ИСПЫТАННЫХ ФИКСИРОВАННЫХ БОЛЛАРДОВ

- ➔ Диаметр болларда 320 мм.
- ➔ Высота - 900 мм, основание - 500 мм, вмонтирован в бетонный фундамент.
- ➔ Горячее цинкование.
- ➔ Покрашен в черно-желтые полосы эпоксидной краской.
- ➔ Противотаранные свойства болларда соответствуют классу PAS68.
- ➔ Материал: углеродистая сталь с пескоструйной обработкой.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ➔ Различные варианты цвета.
- ➔ Декоративные верхние фланцы.
- ➔ Мигающая лампа на верхней части болларда.
- ➔ Знак "СТОП" с монтажным постаментом.

## ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВАНИЕ

